产品功能




- PVC(PUR)线缆材质，防水（防油）
- 低阻抗设计
- 360°屏蔽





技术参数

材质	
连接面	尼龙
连接模具	PUR
联结螺母/螺栓	压铸锌合金
使用等级	
防护等级	IP67
工作温度	-30...+80 C

型号列表

截面图	截面图	规格（D-Sub）	针/直+D-Sub		孔/直+D-Sub		1孔/1针+D-Sub	
			型号	图号	型号	图号	型号	图号
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - Not used 6 - Not used 2 - Not used 7 - Not used 3 - Red (Bus B) 8 - Green (Bus A) 4 - Not used 9 - Not used 5 - Not used	 5 Pole 1 - Not used 4 - Red 2 - Green (Bus B) (Bus A) 5 - Shield 3 - Not used	D9T, 带编程口	BM5S62PP4M010	FIG3	BM5S32PP4M010	FIG4	BM5G72PP4M010	FIG5

型号说明





BM5G72PP4Mxxx

PP4：85-0001电缆
PP6：85-0003电缆
PP8：85-0005电缆

标准长度

1 米	010
2 米	020
5 米	050

Profibus 总线附件——M12/D-Sub预铸Profibus电缆

尺寸图	
FIG 1 	FIG 2 
FIG 3 	FIG 4 
FIG 5 